

FOSA SÉPTICA MILLENIUM

FOSA SÉPTICA CORRUGADA CON PREFILTRO



Las fosas sépticas Milenium son equipos destinados al tratamiento de aguas residuales domésticas. Gracias a la combinación de un proceso de decantado y digestión anaerobia, se consigue una reducción significativa de la carga contaminante.

Están fabricadas en polietileno de alta densidad, lo que las hace resistentes a largo plazo a las agresiones de carácter químico. Poseen paredes exteriores corrugadas y paredes interiores de superficie lisa, lo que facilita la limpieza e impide la acumulación de desechos. El peso reducido de los equipamientos facilita su transporte y manipulación.

Está equipada con el prefiltro lamelar PF17 que permite obtener un importante incremento del rendimiento frente a otros modelos existente en el mercado. Además, el prefiltro permite realizar las operaciones de mantenimiento con comodidad y seguridad.



Se instalan en zonas en las que no existe sistema de saneamiento básico.

Se recomienda su aplicación en:

- viviendas unifamiliares;
- comunidades;
- urbanizaciones pequeñas.

Dimensiones:

FOSA SÉPTICA HORIZONTAL MILENIUM CON PREFILTRO

Imagen	Ref.	Vol	Hab Eq.	Diám	Largo	Alt	Tuberías	Tapa	*Cotas de entrada	*Cotas de salida
		L		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	FHC2000M	2000	10	1510	1725	1630	DN110	Ø 400	1343	1313
	FHC3000M	3000	15	1510	2375	1630	DN110	Ø 400	1343	1313
	FHC4000M	4000	20	1660	2460	1680	DN110	Ø 400	1490	1460
	FHC5000M	5000	25	1860	2470	1890	DN110	Ø 400	1680	1650
	FHC6000M	6000	30	2050	2740	2050	DN160	Ø 600	1870	1750
	FHC8000M	8000	40	2050	3420	2050	DN160	Ø 600	1870	1750
	FHC10000M	10000	50	2320	3300	2400	DN160	Ø 600	2080	2030
	FHC12000M	12000	60	2050	4780	2050	DN160	Ø 600	1870	1750
	FHC15000M	15000	75	2320	4580	2460	DN160	Ø 600	2080	2030
	FHC20000M	20000	100	2320	5360	2460	DN160	Ø 600	2080	2030
	FHC25000M	25000	125	2320	6640	2460	DN160	Ø 600	2080	2030
	FHC30000M	30000	150	2320	7920	2460	DN160	Ø 600	2080	2030
	FHC35000M	35000	175	2320	9200	2460	DN160	Ø 600	2080	2030
	FHC40000M	40000	200	2320	10480	2460	DN160	Ø 600	2080	2030
	FHC45000M	45000	225	2320	11760	2460	DN160	Ø 600	2080	2030
	FHC50000M	50000	250	2320	13040	2460	DN160	Ø 600	2080	2030
	FHC55000M	55000	275	2320	14320	2460	DN160	Ø 600	2080	2030
	FHC60000M	60000	300	2320	15600	2460	DN160	Ø 600	2080	2030
	FHC65000M	65000	325	2320	17880	2460	DN160	Ø 600	2080	2030
	FHC70000M	70000	350	2320	18160	2460	DN160	Ø 600	2080	2030
FHC75000M	75000	375	2320	19440	2460	DN160	Ø 600	2080	2030	

*Las cotas de entrada y salida se miden desde la parte inferior del depósito a la generatriz inferior de la tubería.