

FOSA SÉPTICA SIMPLE

FOSA SÉPTICA CON PREFILTRO



Las fosas sépticas son equipos destinados al tratamiento de aguas residuales domésticas. Gracias a la combinación de un proceso de decantado y digestión anaerobia, se consigue una reducción significativa de la carga contaminante.

Están fabricadas en polietileno de alta densidad, lo que las hace resistentes a largo plazo a las agresiones de carácter químico. La superficie de las paredes interiores es lisa, lo que facilita la limpieza e impide la acumulación de desechos. El peso reducido de los equipamientos facilita su transporte y manipulación.

Se instalan en zonas en las que no existe sistema de saneamiento básico.



. Se recomienda su aplicación en:

- viviendas unifamiliares;
- comunidades;
- urbanizaciones pequeñas;
- etc.



Se emplean como tratamiento primario de las aguas residuales domésticas en pequeños núcleos de población y en los casos en los que el rendimiento alcanzado es compatible con las condiciones de vertido.

Dimensiones:

### FOSA SÉPTICA HORIZONTAL CON PREFILTRO

Imagen	Ref.	Vol L	Hab. Eq.	Diám mm	Largo mm	Alt mm	Tuberías mm	Tapa mm
	FHC1000	1000	5	940	1550	1020	DN110	Ø 400
	FHC2000	2000	10	1350	1665	1405	DN110	Ø 400
	FHC3000	3000	15	1520	1945	1565	DN110	Ø 400
	FHC5000	5000	25	1840	2210	1890	DN110	Ø 400

### FOSA SÉPTICA VERTICAL CON PREFILTRO

Imagen	Ref.	Vol L	Hab. Eq.	Diám mm	Largo mm	Alt mm	Tuberías mm	Tapa mm
	FVC1000	1000	5	950	-	1600	DN110	Ø 400
	FVC1250	1250	6	1150	-	1600	DN110	Ø 400
	FVC2000	2000	10	1350	-	1950	DN110	Ø 400
	FVC3500	3500	16	1310	-	2700	DN110	Ø 400
	FVC4000	4000	20	1500	-	2400	DN110	Ø 400
	FVC5000	5000	25	2068	-	1822	DN110	Ø 400
	FVC6000	6000	30	2400	-	1900	DN160	Ø 400
	FVC11000	11000	55	2400	-	3180	DN160	Ø 400
	FVC16000	16000	80	2400	-	4460	DN160	Ø 400